

LINUX SL3 激光打码机



经济实惠

- ✓ 紧凑型单盒式激光打码机以合理的价格满足您的打码需求。
- ✓ 运行时无需任何耗材，最大限度地降低运行成本。
- ✓ 灵活的用户界面选项，方便控制打码机。



坚固耐用

- ✓ IP54不锈钢和阳极氧化铝机箱可承受您生产环境的考验。
- ✓ 成熟的激光管和打印头技术确保运行可靠性和信心。
- ✓ 操作时无需互连，消除了互连故障或损坏的可能性，提高了打码可靠性。



简单易用

- ✓ 支持多个安装位置和方向，满足简单且紧凑的安装要求。
- ✓ 单盒式安装减少在生产线上占用的空间并缩短安装时间。
- ✓ 简单且最小量的维护需求帮助您增加生产时间并降低运行成本。

经济实惠、坚固耐用、简单易用。

Linux SL3 激光打码机采用单机盒设计，实惠的价格，灵活的配置，可满足您的需求。

Linux SL3 安装简单且易于维护，是多种产品的理想打码解决方案。

得益于 IP54 防护等级机箱和成熟的激光技术，Linux SL3 能够在生产环境中可靠运行，并令产量最大化。

L I N X



技术规格

激光器详细信息 激光器类型：密封式 CO₂ 射频激光器 最大标称激光输出 (10.6 μm)：30W 激光波长：10.6 μm（标准）、9.3 μm (PET)、10.2 μm（层压塑料板、卡片） 激光管保修期：2 年 性能 最大行速：360 m/min * 最大打码速度 [2mm 字符/秒]：1300 m/min * 文本行数：仅受字符大小和打码区域大小的限制 字符高度：高达打码区域大小 打码旋转 [°]：0 至 360 激光头和镜片选项 打码椭圆区域 [mm]：51 x 80；76 x 120；102 x 160 打码距离 [mm]：92；141；190 激光头安装选项：向下 (90°) 或平头 (0°) 先导激光器：标配 对焦器：标配 物理特性 安装：在激光器的三个面上 材质：阳极氧化铝底座、不锈钢外壳、阳极氧化铝端盖 导管长度：打码单元和电源单元集于一体，无需导管 用户界面：可选 10.1 英寸彩色液晶触摸屏，不锈钢外壳 防护等级：IP54 冷却：内部风扇冷却 电源电压/频率：100 - 120 V 或 200 - 240 V；50/60Hz 尺寸 [mm]：161 W x 200 H x 656 L 重量 [kg]：21	LINXVISION® 软件 轻松访问的工具栏：日期和时间偏移、可变文本、旋转/翻转/镜像/沿曲线移动/缩放消息、调整激光强度 操作语言：巴西葡萄牙语、简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、俄语、西班牙语、泰语、越南语、阿拉伯语。 密码保护：多个保护级别和访问权限（由用户定义） 打码和编程设备 代码选项：日期、时间、静态文本、可变文本、序列号、班次码、递增/递减（批次计数）、一维/二维条形码、图形和标志、儒略日、自定义日期和时间格式、二维码（包括点阵码） 线形、圆形、有角、颠倒、旋转文本。 字符类型：矢量字体 标准系统矢量字体：OTF、TTF、PFA、PFB 和 SVG 字体 可选自定义字体：阿拉伯语、孟加拉语、中文、日语、泰语、越南语 条形码：BC25、BC25I、BC39、BC39E、BC93、GSI-128、PZN、EAN 8、EAN 13、BC128、EAN 128、POSTNET、SCC14、UPC_A、UPC_E、RSS14TR、RSS14ST、RSS14STO、RSS1M、RSS1MGP、RSSEXP、IMB、PZN 数据矩阵二维码：ECC000、ECC050、ECC080、ECC100、ECC140、ECC200、ECC PLAIN、QR、Aztec、DOTCODE、MICRO QR、PDF417 环境详细信息 环境工作温度：5 至 40° C（最高温度下 70% 负载循环） 自动过热检测：是 储存温度：-10 至 70° C 湿度范围：最大 90%（相对湿度，无冷凝）	接口 接口端口：1 个探测器、1 个结合联锁**和快门锁定**的安全连接器、1 个以太网 RJ45、1 个 LinxVision 触摸屏、2 个 USB 主机（通过可选的用户界面） 输入/输出选项：任务选择输入（通过密封压盖进行 PCBA 直连）、启/停输入（IP54 连接器）、打码输出、激光器准备输出、准备打码输出、快门锁定关闭 快门锁定：标配** 联锁：标配** **没有标准性能水平。需要额外的可选安全盒和组件来达到性能水平 法规认证 • CE • RoHS 不可见的激光辐射 避免眼睛或皮肤接触到直接或散射辐射 最大功率：100W 波长：λ=9-11 μm 激光等级 4 (IEC 60825-1:2014) 可见的激光辐射 切勿盯着光束 最大功率：<1 mW 波长：λ= 600 - 700 nm 激光等级 2 (IEC 60825-1:2014)
--	--	---

